

Ressort ondulé fil rond
WSRW-117.48-5-2.79 - WSRW-117.48-5-2.79

<https://www.123roulement.com/accessoire/rondelle/ressort-ondule/wsrw-117.48-5-2.79>

Do = Outside diameter (max) (mm)
Di = Inside diameter (min) (mm)
t = Thickness (mm)
H = Free height approx.
H1 = Load at height
L1 = Load at L1 (+/-15 % Newton)
DB = Bearing's outside diameter
Dh = Free fit in hole diameter
Dr = Free fit over hole diameter
N/Wx = Number of waves
Pf = Load at flat (approx.)
d = Wire diameter



Wave Springs - Round Wire

Part Number	Wx	Lo (mm)	L1 (mm)	Dr (mm)	Dh (mm)	d (mm)	P1 (N)
RW-0462	5	6,43	4,75	109,47	117,48	2,79	1624

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	GEN
Nombre d'ondulations	5
Hauteur libre	6.43 mm
Hauteur libre	0.253" inch
Conditionnement	1
Hauteur en charge	4.75
Jeu sur diamètre de l'axe	117.48 mm
Jeu sur diamètre de l'axe	4 5/8" inch
Opère dans une logement de diamètre	117.48 mm
Opère dans une logement de diamètre	4 5/8" inch
Diamètre du fil	2.79 mm
Diamètre du fil	0.11" inch

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE