

Roulement à aiguilles HJ-486028-38-JTEKT - HJ-486028-38-KOYO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/hj-486028-38-koyo>

Boundary dimensions



| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | | Used with inner ring No. | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | Limiting speeds(min-1) | |
|--------------|-------------------------|-------|-------|------|--------------------------|------------------------|-----|------------------------|------------------------|----------|
| | F | C | B | D | | C ₀ | C | | Grease lub. | Oil lub. |
| HJ-486028-38 | 76.2 | 95.25 | 44.45 | 2.03 | R-384828 | 124 | 273 | 42.5 | 3700 | 5600 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060632852 |
| Diam. intérieur | 76.2 mm |
| Diam. intérieur | 3" inch |
| Diam. extérieur | 95.25 mm |
| Diam. extérieur | 3 3/4" inch |
| Epaisseur | 44.45 mm |
| Epaisseur | 1 3/4" inch |
| Vitesse limite | 3700 rpm |
| Charge dynamique | 124 kN |
| Charge statique | 273 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE