

Adhésif EA-3473-500G-LOCTITE - 229187

<https://www.123roulement.com/lubrifiant-adhesif/adhesif/adhesif/229187>

TITRE	Epoxi
DESCRIPTION	ABE, adhésif polymère rapide des 501, ratio 1:1
NOM	LOCTITE EA 3473
CONDITIONNEMENT	en 500 g
DANGEROUS GOODS	Yes
COMMENTS	
IDENTIFICATION	



1) Description
LOCTITE EA 3473 est un adhésif époxy bi-composant chargé avec les applications typiques sont la réparation de pièces usées telles que les pièces flexibles, carter, ainsi que les pièces usées ou endommagées telles que les arbres, les pignons ou les pièces usées. Peut être appliqué pour le remplissage des cavités, le traitement des fissures, la réparation des pièces en fonte, acier, la fabrication de moules, l'application d'un revêtement sacrificiel ou l'assemblage des tubes de travail.

2) Avantages
Réparation des trous dans les matériaux, les fissures dans les applications en acier usé.
Réparation des fissures endommagées.
Répare les pièces en acier usées.
Polymerisation rapide (durée de séchage courte) sans besoin de réchauffement.
Peut être utilisé pour les applications courantes.
Résistance au choc de 1000 J/m².

3) Caractéristiques
Adhésif chargé avec le composite. Les applications typiques comprennent la réparation de pièces usées telles que les pièces flexibles, carter, ainsi que les pièces usées ou endommagées.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	LOCTITE
N° Ean13	5010266147895
Type	SI
Poids	646 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE