

Étanchéité plane

PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE - PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE

<https://www.123roulement.com/lubrifiant-adhesif/adhesif/etancheite-plane/pate-etancheite-haute-pressure-518-25ml-loctite>

TITRE	Acrotéris
DESCRIPTION	Étanchéité plane, unijoint, moyennement fluide, upgrade
NOM	LOCTITE 518
CONDITIONNEMENT	Bouteille - 5g 25 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	NSF

Descriptif

LOCTITE 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve confiné entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit assemblé d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les joints rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et au feu pur. Les joints se démontent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité à l'air sur place pour des assemblages de joints rigides, comme les boîtes de vitesse et les moteurs. **NOUS** recommandons également la formulation de produit **LOCTITE 518** fournissant une meilleure résistance sur des surfaces contaminées. Meilleure souplesse et adhésion. Polymérisation en jeu améliorée. Haute performance sur les métaux poreux sans activateur.

Avantages

Sonnet flexible, produit d'étanchéité plane de résistance moyenne pour les joints en métal à l'air et à l'eau. Polymérise même en présence de légères contaminations de surface. S'adapte aux irrégularités de la surface des plans et au jeu d'étanchéité jusqu'à 0,25 mm. Facilité d'application de type gel. Équilibre instantané à haute pression. Réduit les coûts de stockage - pas besoin de grand stockage de joints d'étanchéité. Assistance aux hautes pressions après polymérisation complète. Aucun joint en compression ou mal alignés. Facile à utiliser. Réduit les coûts de processus - évite l'assemblage manuel des joints classiques. Conforme à la certification NSF P1 no. 123798.

Caractéristiques

Étanchéité plane - excellente résistance à l'huile. Idéal pour les plans de joint rigides en fer, acier et aluminium.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	LOCTITE
N° Ean13	4058093005699
Poids	65 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com
03 59 36 04 90
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE